
Gelaatsscherm

Werkzaamheden: [Hogedruk reinigen](#) ^[1]

Type oplossing: PBM

Bij het handmatig of mechanisch HD-reinigen met bediening binnen het spuitgebied zonder fysieke afscherming, moet gebruik gemaakt worden van een gelaatsscherm.

Het gelaatsscherm moet:

- bescherming bieden tegen opspattend water en verontreinigen.
- zodanig van afmeting zijn dat het gezicht volledig wordt beschermd.
- CE-gemarkeerd zijn.

Draagvoorschrift

- Tijdens de HD-werkzaamheden moet gewerkt worden met het gelaatsscherm naar beneden.
- Sommige opdrachtgevers verplichten om een veiligheidsbril onder het gelaatsscherm te dragen.
- Voor brildragende spuiters/operators geldt dat als zij onder het gelaatsscherm een bril moeten dragen vanwege het gezichtsvermogen, dat dit een veiligheidsbril op de juiste sterkte moet zijn.

Inspectie

- Voor gebruik dient een gelaatsscherm door de medewerker te worden geïnspecteerd. Bij schade aan het scherm dient het PBM te worden vervangen.

Source URL: <https://orsima.dearbocatalogus.nl/oplossing/gelaatsscherm>

Links

[1] <https://orsima.dearbocatalogus.nl/werkzaamheden/hogedruk-reinigen>